ТехноКерамика
материалы создающие будущее

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ZrO_2-CaO

Электроплавленый диоксид циркония стабилизированный кальцием

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Техническая керамика
- Огнеупорные материалы
- Абразивы
- Теплобарьерные покрытия

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Продукт	Фракции*	Химический состав*, %					
		ZrO_2, %	CaO, %	SiO_2, %	Al_2O_3, %	Fe_2O_3, %	TiO_2, %
		не менее	не более				
Диоксид циркония стабилизированный кальцием	Кусковой (до 5 см)	92	4-6	0,3	0,1	0,1	0,1
	0,1-6 мм						
	0,1-1 мм						
	0-0,1 мм						

* Химический состав порошка определяется согласно ГОСТ 13997-84

** Гранулометрический состав определяется рассевом на аналитических ситах

** Возможно изготовление фракций по требованиям заказчика

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СВОЙСТВА

- плотность – 5.9-6.3 кг/л

УПАКОВКА

25 кг бумажные мешки

249100, Россия, Калужская обл., Жуковский р-н, МОСП, д. Верховье, 2-я площадка ОАО «ПЗ» Сигнал», здание 101.
Тел.: +7 (484) 399-38-00, факс: +7 (484) 399-38-01
www.technokeramika.ru, info@technokeramika.ru