ТехноКерамика
материалы создающие будущее

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ZrO_2-Y_2O_3

Электроплавленый диоксид циркония стабилизированный иттрием

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Техническая керамика
- Огнеупорные материалы
- Теплобарьерные покрытия

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Продукт	Фракции**	Химический состав*, %					
		ZrO_2, %	Y_2O_3, %	SiO_2, %	Al_2O_3, %	Fe_2O_3, %	TiO_2, %
		не менее	не более				
Диоксид циркония стабилизированный иттрием	Кусковой (до 5 см)	89	7,5-10	0,2	0,1	0,1	0,1
	0-2 мм						
	0-1 мм						
	0-0,5 мм						

* Химический состав порошка определяется согласно ГОСТ 13997-84

** Гранулометрический состав определяется рассевом на аналитических ситах и лазерной дифракцией

** Возможно изготовление фракций по требованиям заказчика

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СВОЙСТВА

- плотность – 5.9-6.3 кг/л

УПАКОВКА

25 кг бумажные мешки

249100, Россия, Калужская обл., Жуковский р-н, МОСП, д. Верховье, 2-я площадка ОАО «ПЗ» Сигнал», здание 101.
Тел.: +7 (484) 399-38-00, факс: +7 (484) 399-38-01
www.technokeramika.ru, info@technokeramika.ru